



Bobcat®

T190



IR Bobcat®

Prestazioni

	T190	T190H
Capacità nominale		860 kg
Carico di ribaltamento		2460 kg
Portata pompa idraulica	63,0 l/min	102 l/min a 2800 giri/min
Pressione al suolo cingoli 320 mm		351 gr/cm ²
Velocità di spostamento		11,4 km/h

Motore

Marca/Modello	Kubota / V2003T-EB
Carburante/Raffreddamento	Diesel / Acqua
Potenza operativa	42 kW (56 CV)
EEC 80/1269 (ISO 9249)	a 2800 giri/min
Potenza massima	44 kW (60 CV)
Numero cilindri	4
Cilindrata	2,0 l
Capacità serbatoio carburante	101 l

Peso

Peso operativo ^①	3286 kg	3305 kg
-----------------------------	---------	---------

Funzionamento

Guida e comandi	Marcia avanti, marcia indietro, velocità e sterzata comandate da due leve.
Circuito idraulico	Due pedali o comandi manuali alta tecnologia AHC controllano i bracci e la benna.
Trasmissione	Idrostatica

Caratteristiche standard

- Autolivellamento della benna
- Barra del sedile
- BICS (sistema Bobcat di bloccaggio delle funzioni)
- Cabina dell'operatore^② (ROPS/FOPS 1)
- Candelette di preriscaldamento
- Cingoli di gomma da 320 mm
- Cintura di sicurezza
- Circuito idraulico ausiliario anteriore
- Claxon
- Conformità alle norme CE
- Fermo bracci di sollevamento
- Freno di parcheggio
- Indicatori, spie luminose, spegnimento automatico
- Luci di lavoro (anteriori e posteriori)
- Marmitta parascintille
- Sedile molleggiato (plastica vinilica)
- Telaio Bob-Tach
- Vetri laterali, superiore e posteriore

Caratteristiche opzionali

- Allarme di retromarcia
- Bob-Tach idraulico
- Cabina con ventilatore e riscaldamento
- Cabina dell'operatore^② (FOPS 2)
- Circuito idraulico ausiliario posteriore
- Comandi manuali AHC
- Condizionatore d'aria (con riscaldamento)
- Freccie e stroboscopio
- Kit di comandi elettrici per accessori
- Kit di sollevamento della macchina
- Marmitta catalitica
- Porta di cabina
- Sedile molleggiato (tessuto)
- Strumentazione Deluxe con avviamento senza chiave

- ① Pala compatta con cingoli di 320 mm, benna, serbatoio carburante pieno e operatore.
 ② Consultate il vostro concessionario.

Accessori disponibili

- Attacco a tre punti
- Benna betoniera
- Benna combinata
- Benna con espulsore
- Benna distributrice
- Benne
- Cesoa idraulica
- Coltivatore rotativo
- Decespugliatore
- Decespugliatore a lame
- Distributore di sale e sabbia
- Dumper
- Forca con pinza
- Forca con posizionamento idraulico
- Forca per pallet
- Fresa ^④
- Lama angolare
- Lama apripista
- Lama trapiantatrice
- Livellatrice
- Martello idraulico ^③
- Pinze industriali
- Pompa per cemento
- Rastrello motorizzato
- Rastrello raccoglipietre
- Retroescavatore (a spostamento laterale)
- Rullo vibrante
- Ruota compattatrice
- Scarificatore frontale
- Scavacanal
- Scavacanal a disco
- Scraper a disco
- Sminuzzatrice
- Spazzolone angolare ^④
- Spazzolone con benna di raccolta ^④
- Spianatrice
- Sradicatrice
- Stabilizzatori posteriori
- Stendiprato
- Tilt-Tatch
- Trancia insilato
- Trapiantatore d'alberi
- Trivella
- Turbina da neve

- ③ L'utilizzo di questi accessori con le pale compatte Bobcat richiede il montaggio del kit per applicazioni speciali, che comprende una porta anteriore e due vetri (superiore e posteriore) in Lexan di spessore rispettivamente di 12 e 6 mm.

- ④ Kit nebulizzatori acqua in opzione.

Dimensioni

- Tutte le dimensioni sono in mm.
 - Pala compatta equipaggiata di cingoli di gomma da 320 mm e benna a profilo basso

